TruLaser 3060 fiber

Dati tecnici

TRUMPF

TruLaser 3060 fiber

Impianti per il taglio laser 2D

Dati tecnici

	TruLaser 3060 fiber
DIMENSIONI	
LUNGHEZZA	15700 mm
LARGHEZZA	6800 mm
ALTEZZA	2280 mm
VELOCITÀ MASSIMA	
SIMULTANEO	140 m/min
AREA DI LAVORO	
ASSE X	6000 mm
ASSE Y	2500 mm
MAX. PESO DEL PEZZO	3000 kg
DATI SPECIFICI DEL LASER - TRUDISK 3001	
POTENZA MAX. LASER	3000 W
SPESSORE MAX. LAMIERA IN ACCIAIO DA COSTRUZIONE	20 mm
SPESSORE MAX. LAMIERA IN ACCIAIO INOX	15 mm
SPESSORE MAX. LAMIERA IN ALLUMINIO	15 mm
SPESSORE MAX. LAMIERA IN RAME	6 mm
SPESSORE MAX. LAMIERA IN OTTONE	6 mm
DATI SPECIFICI DEL LASER - TRUDISK 4001	
POTENZA MAX. LASER	4000 W
SPESSORE MAX. LAMIERA IN ACCIAIO DA COSTRUZIONE	25 mm
MAX. BLECHDICKE EDELSTAHL	20 mm
MAX. BLECHDICKE ALUMINIUM	20 mm
SPESSORE MAX. LAMIERA IN RAME	8 mm
SPESSORE MAX. LAMIERA IN OTTONE	8 mm
DATI SPECIFICI DEL LASER - TRUDISK 6001	
POTENZA MAX. LASER	6000 W

Con riserva di modifiche. I dettagli della nostra offerta e della conferma d'ordine sono determinanti.

TruLaser 3060 fiber

Impianti per il taglio laser 2D

Dati tecnici

	TruLaser 3060 fiber
SPESSORE MAX. LAMIERA IN ACCIAIO DA COSTRUZIONE	25 mm
SPESSORE MAX. LAMIERA IN ACCIAIO INOX	25 mm
SPESSORE MAX. LAMIERA IN ALLUMINIO	25 mm
SPESSORE MAX. LAMIERA IN RAME	10 mm
SPESSORE MAX. LAMIERA IN OTTONE	10 mm
VALORI DI CONSUMO	
POTENZA ASSORBITA MEDIA NELLA PRODUZIONE - TRUDISK 3001	13 kW
POTENZA ASSORBITA MEDIA NELLA PRODUZIONE - TRUDISK 4001	15 kW
POTENZA ASSORBITA MEDIA NELLA PRODUZIONE - TRUDISK 6001	18 kW

Con riserva di modifiche. I dettagli della nostra offerta e della conferma d'ordine sono determinanti.